

### 3. OR-T 130/260/450 対 OR-T 140/270/460

## 比較概要

	OR-T 130	OR-T 140	OR-T 260	OR-T 270	OR-T 450	OR-T 460
バンド	PP + PET	PP + PET	PP + PET	PP + PET	PP + PET	PP + PET
バンドの幅	9 - 13 mm	9 - 13 mm	12 - 16 mm	12 - 16 mm	16 - 19 mm	16 - 19 mm
バンドの厚み	PET: 0.40 - 0.80 mm PP: 0.50 - 0.80 mm	PET: 0.40 - 0.80 mm PP: 0.50 - 0.80 mm	0.50 - 1.00 mm	0.50 - 1.00 mm	0.80 - 1.30 mm	0.80 - 1.30 mm
重量	3.6 kg	3.8 kg	3.9 kg	4.0 kg	4.3 kg	4.2 kg
引き締め力	150 - 1200 N	150 - 1200 N	400 - 2500 N	400 - 2500 N	400 - 4500 N	400 - 4500 N
速さ	0 - 290 mm/s (可変速度)	0 - 180 mm/s (可変速度)	0 - 220 mm/s (可変速度)	0 - 220 mm/s (可変速度)	0 - 120 mm/s (可変速度)	0 - 150 mm/s (可変速度)
サイクル/充電	400 - 800	600 - 1000	200 - 800	400 - 800		300 - 800
バッテリー	Bosch Li-Ion 18V, 2.0 Ah (スタンダードパッケージに1個付き)	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah (スタンダードパッケージに1個付き)	Bosch Li-Ion 18V, 2.0 Ah (スタンダードパッケージに1個付き)	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah (スタンダードパッケージに1個付き)	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah (スタンダードパッケージに1個付き)	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah (スタンダードパッケージに1個付き)
充電器	Bosch	Bosch GAL1840CV	Bosch	Bosch GAL1840CV	Bosch	Bosch GAL1840CV
充電時間	15 - 30 min	48 - 65 min	15 - 30 min	48 - 65 min	25 - 35 min	48 - 65 min
モーター技術	無整流子電動機 (1pcs)	無整流子電動機 (1pcs)	無整流子電動機 (1pcs)	無整流子電動機 (1pcs)	無整流子電動機 (1pcs)	無整流子電動機 (1pcs)
サイズ (長 x 幅 x 高) mm	370 x 141 x 135	367 x 149 x 135	370 x 141 x 135	367 x 149 x 135	370 x 143 x 135	367 x 152 x 138